



TRANSOIL 10W-30

**Lubrifiant pour Boîtes de Vitesses
avec embrayages à bain d'huile**

Minéral

UTILISATIONS

Spécialement étudié pour les boîtes avec embrayages humides utilisant une huile différente de l'huile moteur : carter de boîte de vitesses séparé du carter moteur.

Motos toutes cylindrées : Route, Trails, Cross (moteur 2T ou 4T), Enduro (moteur 2T ou 4T), Cyclomoteurs, Scooters, Quads, ATV, UTV,...

Convient parfaitement lorsque les constructeurs recommandent pour la transmission une huile moteur de grade SAE 10W-30 ou une huile de boîte de vitesse SAE 80.

PERFORMANCES

Très grande facilité d'engagement des vitesses.

Film d'huile très résistant entre les engrenages.

Evite le glissement de l'embrayage pour une meilleure efficacité de la transmission.

Propriétés dispersantes pour maintenir les garnitures d'embrayage propres.

Extrême-Pression, Anti-usure, Anti-corrosion, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges : Selon préconisation des constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	10W-30
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.871
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	75.5 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	153
Point éclair	ASTM D92	231°C / 448°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-32°C / -26°F