

JET 4000 RS

- SYNTHETIC PLUS -

Normes : API SL – FB202-30R



● Grades disponibles :

10W40

JET 4000 RS JET 4000 RS est un lubrifiant « synthetic plus » de haute qualité développé pour Jet-ski 4 Temps destiné à un usage loisir. IPONE a sélectionné les meilleures bases synthétiques et les meilleurs additifs pour répondre à la norme marine FC-W et garantir une protection optimale du moteur.



● Conditionnements :

● Données techniques :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITÉ DE MESURE
		10W40	
DENSITÉ A 20° C	ISO12185	0,867	G/cm ³
VISCOSITÉ A 100° C	ASTM D445	13,5	mm ² /s
VISCOSITÉ A 40° C	ASTM D445	90,2	mm ² /s
INDICE DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D 2270	151	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	244	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	°C
TBN	ASTM D2896	7,4	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	3	mgKOH/g



La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube