



Gulf Formula GX

Huile moteur pour voiture de tourisme

Description du produit

Les huiles **Gulf Formula GX** sont les huiles moteur de voitures de tourisme synthétiques à hautes prestations, tout particulièrement conçues pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers de dernière génération. La composition hautement technologique offre des pics jamais atteints de lubrification globale pour tous les types de véhicules, en particulier les moteurs à injection à soupapes suralimentés, à turbocompresseur à haut rendement dans les voitures particulières, les 4x4, les fourgonnettes et les camions. Elles sont spécialement conçues pour assurer une protection maximale durant les intervalles de vidange. Elles dépassent les exigences de presque tous les principaux FEO mondiaux et les normes de l'industrie.

Caractéristiques & Prestations

- Une stabilité thermo-oxydante exceptionnelle réduit les dépôts et l'accumulation de boues et prolonge les intervalles de vidange et la durée de vie du moteur
- Technologie anti-usure supérieure offrant une protection exceptionnelle contre l'usure dans toutes les conditions
- Les excellentes caractéristiques de faible volatilité réduisent la consommation d'essence et la pollution par hydrocarbures
- Les agents de nettoyage actifs assurent une propreté maximale du moteur
- Les propriétés améliorées de friction entraînent des économies de carburant
- D'excellentes propriétés à basse température permettent un démarrage à froid rapide et assurent une protection contre l'usure au démarrage

Applications

- Recommandé pour les tout derniers moteurs à essence et diesel haute performance des voitures, 4x4, camionnettes et camions, en particulier ceux qui utilisent des technologies récentes (moteurs à soupapes multiples, turbocompresseurs et cylindrée élevée) et les nouveaux moteurs diesel à injection directe avec ou sans rampe commune
- Particulièrement adapté aux applications urbaines de type «stop-and-go», à forte charge et / ou à grande vitesse où les huiles conventionnelles ne conviennent pas et où ces huiles de qualité sont recommandées

Les caractéristiques énumérées ci-dessus sont d'ordre générale et des variations mineures, qui n'affectent pas la performance du produit, sont considérées comme normales dans le processus de fabrication. Les informations ci-dessus sont basées exclusivement sur l'historique de l'indice et ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performance. En ce qui concerne le niveau de performance et l'indice de viscosité, suivez les recommandations du fabricant. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible auprès de votre distributeur local du Golfe.

Gulf Oil International

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme correctes à la date de publication. En ce qui concerne l'exactitude de l'information ou l'adéquation des produits, aucune garantie n'est fournie. Gulf Oil International se réserve le droit de modifier les informations et les produits sans préavis. En cas de litige, la version anglaise prévaudra
www.gulfoilltd.com



Spécifications, Approbations & Propriétés typiques

Répond aux spécifications suivantes	0W-30	0W-40	5W-30	5W-40	
ACEA A3/B4, Renault RN0700	X	X	X	X	
BMW Longlife-01		X	X	X	
Renault RN0710	X	X		X	
Porsche A40		X		X	
Daimler MB 226.5	X	X			
GM-LL-B-025			X		
GM-LL-A-025			X		
A les approbations suivantes					
API SN		X		X	
API SL	X		X		
MB-Approval 229.5, VW 502 00, 505 00	X	X	X	X	
Propriétés typiques					
Paramètres des tests	Méthode ASTM	Valeurs typiques			
Viscosité @ 100 °C, cSt	D 445	12.3	13.4	11.20	14.2
Indice de viscosité	D 2270	178	180	178	168
Point d'ignition, °C	D 92	228	231	234	230
Point d'écoulement, °C	D 97	-39	-39	-36	-36
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.1	10.1	10.80	10.5
Densité @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.845	0.845	0.861	0.8573
Cendres sulfatées, %pds	D 874	1.09	1.09	1.27	1.29

Octobre 2020

Les caractéristiques énumérées ci-dessus sont d'ordre générale et des variations mineures, qui n'affectent pas la performance du produit, sont considérées comme normales dans le processus de fabrication. Les informations ci-dessus sont basées exclusivement sur l'historique de l'indice et ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performance. En ce qui concerne le niveau de performance et l'indice de viscosité, suivez les recommandations du fabricant. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible auprès de votre distributeur local du Golfe.

Gulf Oil International

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme correctes à la date de publication. En ce qui concerne l'exactitude de l'information ou l'adéquation des produits, aucune garantie n'est fournie. Gulf Oil International se réserve le droit de modifier les informations et les produits sans préavis. En cas de litige, la version anglaise prévaudra

www.gulfoilltd.com