



TUTO

Comment réimprégner sa Nénette ?

01

Ôter la **frange** de son **manche** en dénouant la **lacette**.

02

Laver la **frange coton** à la lessive ordinaire

Bien **faire sécher** avant d'imprégner avec le **Nénétoil**[®]

(un trempage préalable de quelques heures est recommandé, surtout si la frange est très sale).

03

Remonter la **frange** sur le **manche rouge** (en introduisant les 2 branches du manche dans les ouvertures de la frange)

Renouer la **lacette**.

04

Verser le contenu d'un **flacon de produit Nénétoil**[®] dans un récipient plat.

Y laisser s'imprégner la **frange** quelques minutes, jusqu'à l'absorption du produit.

05

Après sa ré-imprégnation, et avant sa première réutilisation, laisser la **Nénette**[®] reposer quelques heures afin de favoriser une bonne diffusion du produit dans la **frange**.

06

C'est prêt ! Utilisez votre **Véritable Nénette**[®] pour votre voiture ou vos meubles (idéal également pour les scooters & motos)

Les conseils Nénette[®]

- L'accumulation de la poussière dans la frange de coton n'enlève en rien l'efficacité de la Nénette[®].
- La Véritable Nénette[®] fonctionne toujours en duo avec son produit lustrant le Nénétoil[®].
- L'avele poussière Nénette[®] se lave à froid dès que celle-ci est sèche. Une fois lavée et séchée, la réimprégner avec le Nénétoil[®].